

## Slim LED Downlight | Slim LED Downlight

Resim	Kod	Kasa	Güç	LED Tipi	Işık Akısı	Dalga Boyu	Açı	CRI	Ömür	Ölçü
Picture	Code	Case	Power	LED Type	Luminous Flux	Wavelength/CCT	Angle	CRI	Lifetime	Size
	YS4W430	4"	4 W	SMD2835	320 lm	3000-3500 K	110°	≥80	25.000	Ø95*30mm Ø80mm
	YS4W465	4"	4 W	SMD2835	360 lm	6000-6500 K	110°	≥80	25.000	Ø95*30mm Ø80mm
	YS10W630	6"	10 W	SMD2835	480 lm	3000-3500 K	110°	≥80	25.000	Ø145*30mm 125mm
	YS10W665	6"	10 W	SMD2835	540 lm	6000-6500 K	110°	≥80	25.000	Ø145*30mm 125mm
	YS14W830	8"	14 W	SMD2835	640 lm	3000-3500 K	110°	≥80	25.000	Ø190*30mm Ø165mm
	YS14W865	8"	14 W	SMD2835	720 lm	6000-6500 K	110°	≥80	25.000	Ø190*30mm Ø165mm
	YS18W1030	10"	18 W	SMD2835	800 lm	3000-3500 K	110°	≥80	25.000	Ø240*30mm Ø215mm
	YS18W1065	10"	18 W	SMD2835	900 lm	6000-6500 K	110°	≥80	25.000	Ø240*30mm Ø215mm



## Özellikler | Features

Eşit ışık dağılımı  
Arka kenar aydınlatma  
Geleneksel armatürlerden %65 daha az güç harcar  
2 yıl garanti  
UV ve IR içermez

Equal light distribution  
Up lighting at the back edges  
%65 less power consumption than traditional luminaire  
2 years warranty  
No UV or IR radiation

## Teknik Özellikler | Technical Specifications

Giriş gerilimi: 100-240V ~ 50/60 Hz  
Koruma sınıfı: IP20  
Çalışma sıcaklığı: -20~45°C  
Saklama sıcaklığı: -30~60°C

Input voltage: 100-240V ~ 50/60 Hz  
Protection class: IP20  
Working temperatures: -20~45°C  
Storage temperatures: -30~60°C



## Teknik Çizim | Technical Drawing

