


3014 SMD LED Tüp | 3014 SMD LED Tube

Resim	Kod	Duy	Güç	Gerilim	Işık Akısı	Dalga Boyu	Açı	CRI	Ömür	Ölçü
Picture	Code	Duy	Power	Voltage	Luminous Flux	Wavelength/CCT	Angle	CRI	Lifetime	Size
	6204	T8	9W	AC 85-264V	750 lm	○ 6000-6500 K	180°	≥70	25.000	34x600x28
	6205	T8	9W	AC 85-264V	650 lm	○ 2700-3300 K	180°	≥70	25.000	34x600x28
	6214	T8	18W	AC 85-264V	1500 lm	○ 6000-6500 K	180°	≥70	25.000	34x1200x28
	6215	T8	18W	AC 85-264V	1400 lm	○ 2700-3300 K	180°	≥70	25.000	34x1200x28



Özellikler | Features

3014 SMD LED'li LED Tüp
Homojen ışık dağılımı
Kamaşma ve gürültü içermez
Starter ve balast kullanmadan geleneksel aydınlatma ile değiştirilebilir
Mükemmel yalıtım özellikli alüminyum gövde
25.000 saate kadar ömür
Sabit akım ile LED'ler verimli şekilde korunmaktadır
UV ve IR içermez

LED Tube with 3014 SMD LED
Homogeneous light distribution
No glare, no noise.
As replacement of traditional tube without starter and ballast
Aluminium housing with excellent insulating property
Life span up to 25,000hours.
LED efficiently protected by constant current power.
No UV or IR radiation

Teknik Özellikler | Technical Specifications

Giriş gerilimi: 100-240V ~ 50/60 Hz
Güç faktörü(PFC): %90
Ters polar koruması
Kısa devre koruması
Açık devre koruması

Input Voltage: 100-240V ~ 50/60 Hz
Power Factor(PFC): %90
Reverse Polarity Protection
Short Circuit Protection
Open Circuit Protection



Teknik Çizim | Technical Drawing

