




Metal Kasa Güç Kaynağı | Metal Case Power Supply

Resim	Kod	Kasa	Gerilim	IP	Çıkış Gerilimi	Akım	Güç	Ebat
Picture	Code	Case	Voltage	IP	Output Voltage	Current	Power	Size
	5V5A	Metal	110-220 VAC	IP20	5 VDC	5,0 A	25 W	58x85x38
	5V10A	Metal	110-220 VAC	IP20	5 VDC	10,0 A	50 W	110x78x38
	5V20A	Metal	110-220 VAC	IP20	5 VDC	20,0 A	100 W	199x98x38
	5V30A	Metal	110-220 VAC	IP20	5 VDC	30,0 A	150 W	184x98x43
	5V40A	Metal	110-220 VAC	IP20	5 VDC	40,0 A	200 W	199x98x38
	5V60A	Metal	110-220 VAC	IP20	5VDC	60,0 A	300 W	199x98x38
	12V3A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	3,0 A	36 W	85x58x38
	12V5A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	5,0 A	60 W	110x78x38
	12V8.5A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	8,5 A	102 W	199x98x38
	12V12.5A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	12,5 A	150 W	199x98x38
	12V16.5A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	16,5 A	198 W	199x98x38
	12V20A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	20,0 A	240 W	199x109x49
	12V29A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	29,0 A	348 W	199x98x38
	12V40A	Metal	110-220 VAC	IP20	12 VDC	40,0 A	480 W	250x125x65




Dışmekan Korunmalı Güç Kaynağı | Outdoor Protected Power Supply

Resim	Kod	Kasa	Gerilim	IP	Çıkış Gerilimi	Akım	Güç	Ebat
Picture	Code	Case	Voltage	IP	Output Voltage	Current	Power	Size
	12 V 1AIP	Metal	110-220VAC	IP67	12 VDC	1,0 A	12 W	85x58x38
	12 V 2 AIP	Metal	110-220 VAC	IP67	12 VDC	2 A	24 W	85x58x38
	12 V 3 AIP	Metal	110-220 VAC	IP67	12 VDC	3 A	36 W	85x58x38
	12 V 5 AIP	Metal	110-220 VAC	IP67	12 VDC	5,0 A	60 W	167x68x43
	12 V 8.5 AIP	Metal	110-220 VAC	IP67	12 VDC	8,5 A	100 W	250x70x43
	12 V 12.5 AIP	Metal	110-220 VAC	IP67	12 VDC	12,5 A	150 W	235x120x51
	12 V 16.5 AIP	Metal	110-220VAC	IP67	12 VDC	16,5 A	198 W	235x120x51




Plastik Kasa Güç Kaynağı | Plastic Case Power Supply

Resim	Kod	Kasa	Gerilim	IP	Çıkış Gerilimi	Akım	Güç	Ebat
Picture	Code	Case	Voltage	IP	Output Voltage	Current	Power	Size
	12V1.6A	Plastik I Plastic	100-240 VAC	IP20	12 VDC	1,6 A	19,2 W	-
	12V2AP	Plastik I Plastic	100-240 VAC	IP20	12 VDC	2,0 A	24 W	-
	12V3AP	Plastik I Plastic	100-240 VAC	IP20	12 VDC	3,0 A	36 W	-
	12V3.5AP	Plastik I Plastic	100-240 VAC	IP20	12 VDC	3,5 A	42 W	-
	12V5AP	Plastik I Plastic	100-240 VAC	IP20	12 VDC	5,0 A	60 W	-
	12V8AP	Plastik I Plastic	100-240 VAC	IP20	12 VDC	8,0 A	96W	-



Dış Mekan Korunmalı Güç Kaynağı | Outdoor Protected Power Supply

Resim	Kod	Kasa	Gerilim	IP	Gerilim	Akım	Güç	Verimlilik	Ebat
Picture	Code	Case	Voltage	IP	Voltage	Current	Power	Efficiency	Size
	J12V3.3AIP	Metal	170~250VAC	IP67	DC 12 V	3.33 A	40 W	>84%	232x37x25
	J12V5AIP	Metal	170~250VAC	IP67	DC 12 V	5.0 A	60 W	>84%	195X52X35
	J12V8.3AIP	Metal	170~250VAC	IP67	DC 12 V	8.3 A	100 W	>84%	202x71x45
	J12V12.5AIP	Metal	170~250VAC	IP67	DC 12 V	12.5 A	150 W	>86%	244x71x45
	J12V16.6AIP	Metal	170~250VAC	IP67	DC 12 V	16.6 A	200 W	>86%	215x127x59



Özellikler | Features

Kompakt boyut, Alüminyum gövde
LED'ler için yüksek verimli profesyonel IC
Geniş giriş gerilim aralığı(170~250VAC)
Stabil sabit gerilim çıkışı
Süper soğutma tasarımı, uzun ömür
Aşırı yük/kısa devre koruması

*Compact size, aluminium housing
High efficiency professional IC for LED
Wide input voltage range (170~250VAC)
Stable constant voltage output
Super cooling design, long life span
Overload/short circuit protection*

Teknik Özellikler | Technical Specifications

AC giriş gerilimi: 185~265V / 47-63 Hz
AC giriş akımı: Maks. 0.38A@220V
Yüksek akım koruması: 3.8~4.2A
Yüksek sıcaklık koruması: +60°C
Koruma sınıfı: IP67
Çalışma sıcaklığı: -30°C ~ 50°C

*AC input voltage: 185~265V / 47-63 Hz
AC input current: Max. 0.38A@220V
Over current protection:: 3.8~4.2A
Over temperature protection:+60°C
Protection class: IP67
Working temperature:-30°C~50°C*

Teknik Çizim | Technical Drawing

